


# FICHA TÉCNICA

## DUCHA DE PRELAVADO CON GRIFERÍA (PARED)



### CARACTERÍSTICAS:

MODELO: ECW110  
MARCA: BESTWARE

De pared. Trabajo pesado. Sólida construcción. Mezclador de agua fría y caliente. Válvula dosificadora con manija y Grifería. Para instalar en muro.

Dimensiones. 24 x 35 x 178 cm

Nota: distancia entre orificios 8 pulgadas (20,3 cm.). No apta para trabajar con calentador de paso.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C  
Presión de trabajo recomendada: 500 kpa (5 bar).

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 04/2026

AVENIDA CARACAS # 17- 40  
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA  
PBX: (601) 7430814, Cel: 320 889 9919  
www.joserrago.com.co. ventas@joserrago.com.co



# FICHA TÉCNICA

## DUCHA DE PRELAVADO CON GRIFERÍA (PARED)



### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

- Conecte la pieza (1) con la pieza (2).
- Instale la pieza (1) en la mesa lava vajilla y asegúrela con las tuercas que se encuentran en la parte inferior de la pieza (1).
- Mida la distancia entre el tubo de la pieza (1) y la pared de la pieza (4), recorte el tubo sobrante (4.1) con una segueta de acuerdo a su necesidad. Instale la pieza (4.2) a la pared con los chazos y tornillos (4.3).
- Inserte por la parte superior de la pieza (1) la pieza (4.1) y después ajuste la pieza (4.1) y la (4.2) con el prisionero y la llave Bristol del (4.3).
- Inserte la pieza (3) en la parte superior de la pieza (1).
- Inserte la pieza (5) dentro de la pieza (6) y enrosque la pieza (5) con la pieza (1) (la parte más recta de la pieza (6) va hacia abajo).
- Enrosque la pieza (5) con la pieza (7).

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 04/2026