

FICHA TÉCNICA

FREIDORA ALTO RENDIMIENTO DOBLE TANQUE



CARACTERISTICAS:

MODELO: HDSFGH-S120

Tanques, mueble frontal y puerta en acero inoxidable. Sistemas de desagüe. Dos canastillas removibles. 2 Controles automático de temperatura, para cada tanque. Válvulas Robert Shaw y termostatos Hi-Limit, de seguridad. Patas niveladoras en acero.

Hasta 80 lb. de frituras por hora. Conexión ubicada en la parte posterior de 1/2 pulg. Incluye 2 canastillas para freir. Control de temperatura entre 90 - 205 °C. Rápida recuperación de temperatura. 4 Quemadores en hierro de alta resistencia.

Capacidad: 13 litros por tanque. 26 litros total.

Dimensiones: 40 x 76 x 113 cm

Potencia: 120.000 BTU/h. A gas natural.

Conexión a gas: 1/2 pulg.

Peso aproximado: 70 Kg.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 10/2025

FICHA TÉCNICA

FREIDORA ALTO RENDIMIENTO DOBLE TANQUE

RECOMENDACIONES

Para garantizar el buen funcionamiento del equipo, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Evitar lavado del equipo con manguera a chorro en quemadores.
2. No encender el equipo sin aceite en el tanque.
3. No operar el equipo con grasas en estado sólido.
4. Ubicar el equipo a una altura adecuada a su operatividad.
5. Evitar agua/humedad en las válvulas.
6. Realizar la instalación del equipo con personal técnico especializado.
7. Se recomienda la limpieza frecuente de acuerdo a uso y con productos no abrasivos con el acero.
8. Realizar mantenimiento periódico de acuerdo a uso y cuidado del equipo con personal técnico especializado.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 10/2025